



FORCE 165 VALIGETTA PLASTICA



WITH MASK
CARRY CASE
ACCESSORIES

GENERATOR
COMPATIBLE
6 kW
± 15%

Panoramica

FORCE 165 VALIGETTA PLASTICA

cod. 815857

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 815857



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 31 A



GRADO DI PROTEZIONE IP21



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



POTENZA ASSORBITA MAX 4,1 kW



DIMENSIONI 38 x 42 x 17 cm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE
6 kW



PESO 5,5



CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



CODICE EAN 800489778955 2



%USE (USO A 20°C) 60% @ 150A



RENDIMENTO 82 %



PEZZI / PALLET 36 pz/pallet



FORCE 165 VALIGETTA PLASTICA

	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 140 @ 7% A		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6		PEZZI / PALLET - B 30 pz/pallet B
	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V		D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm		

(*)%USE:

Accessori in dotazione

	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25 - 124508		MARTO/SPAZZOLA - 712139
	VALIGETTA IN PLASTICA - 322800		DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260
	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030		