



TECNICA 171/S



WITH
CARRY CASE
ACCESSORIES



Panoramica

TECNICA 171/S

cod. 816203

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innescò a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA TIG DC SCRATCH



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 816203



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 28 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 17 A



GRADO DI PROTEZIONE IP23



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA MAX 4,2 kW



DIMENSIONI 32,5 x 42,5 x 17,5 cm



CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A



POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,6 kW



PESO 6,6



TECNICA 171/S

	%USE (USO A 20°C) 88% @ 150A		POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW		CODICE EAN 800489781002 7
	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 140 @ 25 % A		FUSIBILE DI RETE 16 A		PEZZI / PALLET 36 pz/pallet
	CORRENTE IN DC 95 A		RENDIMENTO 86 %		PEZZI / PALLET - B 30 pz/pallet B
	TENSIONE A VUOTO MAX 75 V		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7		

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA - 124589

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260